

	Química Maguey Ltda.		Código	FC	8	08	
			Versión			1	
	Formulario			Fecha de Validación	05	11	2019
	Ficha Técnica			Cláusula Norma:	8		
			Páginas:	1 de 1			

FLUIDO PARA RECTIFICADO QM

FLUIDO PARA RECTIFICADO QM consiste en un concentrado de sustancias químicas especiales siendo totalmente soluble en agua. Esta solución posee excelentes propiedades anticorrosivas, un alto poder refrigerante y de limpieza, proporcionando un buen acabado superficial. Adicionalmente prolonga la vida de las piedras esmeriles, reduce la necesidad de asentamiento y mejora sensiblemente la productividad.

Aplicación:

FLUIDO PARA RECTIFICADO QM en soluciones acuosas, se recomienda para todas las operaciones de rectificado en acero y hierro solamente, ya sea en rectificado plano o cilíndrico.

Dosificación:

Dependiendo de la dureza del material se recomienda su empleo en proporción de agua/fluido de 50:1 hasta 60:1

Características	pH (10% solución)	10,0- 10,6
	pH puro	11.3 - 11.5
Típicas	Densidad 15°C, kg/lt	1,23 - 1,26

Precauciones:

Primeros Auxilios	Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua
	Contacto Ocular	Lavar por 5 minutos con abundante agua con párpados abiertos.
	Ingestión	Dar a beber abundante agua. No inducir vómitos. Consulte a un médico con urgencia.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Mantener en envase original cerrado, no mezclar con otros productos químicos