

 Sistema de Gestión De Calidad	Química Maguey Ltda.		Código	FC	8	08
			Versión	1		
	Formulario		Fecha de Validación	05	11	2019
			Cláusula Norma:	8		
	Ficha Técnica		Páginas:	1 de 1		

IMPRIMANTE INCOLORO QM

IMPRIMANTE INCOLORO QM esta formulado con una resina termoplástica de monómeros acrílicos disuelta en solvente que permite una rápida penetración.

IMPRIMANTE INCOLORO QM forma películas de alta resistencia a la abrasión y muy buena adherencia. Lo que permite que sea usado como un soporte ideal para pinturas de demarcación vial tipo acrílico de excelente desempeño, sellador y protector de pisos de concreto, baldosas y acabados con cerámicas.

Especificaciones Técnicas	pH (puro)	No aplica
	Peso específico	0,9 - 0,95
	Apariencia	Líquido claro viscoso de olor a característico
	Punto de inflamación	6,5 °C
	Inflamabilidad (aplicado y seco)	No se inflama
	Toxicidad Ambiental	VLA-EC 100 ppm
	Solventes	Hidrocarburos Aromáticos
	Estabilidad	2 años en condiciones normales(0 °C y 50 °C)

Manipulación y almacenamiento:

Producto inflamable, almacenar alejado de toda fuente de calor o de ignición, bajo techo o en un tanque de almacenamiento y a una temperatura inferior a los 40 °C.

Es irritante de las vías respiratorias y la piel, se recomienda el uso de guantes, mascara de seguridad, lentes de seguridad.

Mantener en sus envases originales y lejos de toda fuente de contaminación.

Precauciones:

- Aplicar en áreas ventilada.
- Producto inflamable.
- No dejar al alcance de los niños.

Primeros Auxilios	Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua. Usar equipos de protección personal.
	Contacto Ocular	Lavar con abundante agua durante varios minutos, consultar un médico.
	Inhalación	Retirar a la persona a un lugar ventilado. Evite respirar los vapores en forma innecesaria.
	Ingestión	Dar a beber abundante agua. No inducir vómitos. Consulte a un médico con urgencia.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Mantener en envase original cerrado, no mezclar con otros productos químicos